



LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 0991/0062021

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

**EBK 16/22,
grobe Gesteinskörnung aus Dolomit**

Verwendungszweck:

**Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze
und andere Verkehrsflächen gemäß EN 13043**

Hersteller:

**ASB Nörsach GmbH
Edlbacherstraße 10, A-4020 Linz
Herstellerwerk: Nörsach 26, A-9782 Nikolsdorf – Osttirol - Österreich**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 13043:2002/AC:2004

Notifizierte Stelle:

**Austrian Standards Plus GmbH, Nr.: 0988
Konformitätsbescheinigung 0988-CPR-0991 für die werkseigene Produktionskontrolle.**

Erklärte Leistung:

Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Mario Hertscheg (WPK-B, BTL)

A-9780 Nikolsdorf

01.06.2021



Erklärte Leistung für 0991/0062021

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Kornform, -größe und Rohdichte 4.1.2 Korngruppe <i>d/D</i> 4.1.3 Korngrößenverteilung 4.1.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen 4.2.7.1 Rohdichte (ρ_a)	16/22 Gc90/15 <i>Sh</i> ₁₅ 2,82 – 2,88 Mg/m ³	EN 13043:2002 + AC:2004	
Reinheit 4.1.5 Qualität der Feinteile (Methylenblau-Wert)	NPD		
Anteil gebrochener Oberflächen 4.1.7 Anteil gebrochener Körner	<i>C</i> _{100/0}		
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln 4.2.11 Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD		
Widerstand gegen Zertrümmerung 4.2.2 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	<i>LA</i> ₂₀		
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung 4.2.3 Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten 4.2.4 Widerstand gegen Oberflächenabrieb 4.2.5 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	<i>PSV</i> ₃₅ (Angegebener Wert) NPD NPD		
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD		
Raubeständigkeit 4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke 4.3.4.2 Eisenerfall von Hochofenstückschlacke 4.3.4.3 Raumbeständigkeit von Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacke	NPD		
Zusammensetzung/Gehalt 4.3.2 Chemische Zusammensetzung	Dolomit		
Gefährliche Substanzen: - Abstrahlung von Radioaktivität - Freisetzung von Schwermetallen im Eluat - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe im Eluat	NPD NPD NPD NPD		
Frostwiderstand 4.2.9.2 Frostwiderstand	<i>F</i> ₁		
Verwitterungsbeständigkeit 4.2.12 „Sonnenbrand“ von Basalt	NPD		
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen 4.2.6 Widerstand von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD		
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung oben	NPD		
Freiwillige Angaben			
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen	<i>f</i> _i		-