LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 50/20191507

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

AC 8 deck, 70/100, A7, G6 Rezept Nr.: 50

Verwendungszweck(e):

Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Für den Bau von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen, gemäß ÖN EN 13108-1 : 2008
Nicht geeignet für Objekte mit einer gesetzlichen Anforderung an das Brandverhalten.

Hersteller:

AMS - Asphaltmischwerk Süd Gesellschaft m.b.H. Guntramserstraße 128, A - 2620 Loipersbach

Werk Loipersbach

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 13108-1: 2008

Notifizierte Stelle(n):

Austrian Standards plus Certification, Nr.: 0988

Konformitätsbescheinigung 0988-CPR-0468 für die werkseigene Produktionskontrolle - System 2+

Erklärte Leistung(en):

Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von.

Gesellschaft m.b.

Ing. Bernhard Flitsch

2020 Latperghach, Guntramser Str. 126

A - 2620 Loipersbach

25. März 2019

naulbeies

Erklärte Leistung(en) für Nr. 50/20191507

Wesentliche Merkmale	Einheit	Deklarierte Bandbreite		
Löslicher Bindemittelgehalt	M%	5,5	bis	6,1
Hohlraumgehalt Probekörper	V%	V min 2,5		V max 4,5
Marshall - Stabilität	kN	_	_	_
Marshall - Fließwert	mm	_	_	_
Marshall-Quotient	kN / mm		-	
Fiktiver Hohlraumgehalt	V%		KLF	
Hohlraumauffüllungsgrad	%	KLF	_	KLF
Mindest - Wasserempfindlichkeit	%		KLF	
Widerstand gegen bleibende Verformung, kleines Gerät, Verfahren B, maximale proportionale Spurrinnentiefe Widerstand gegen bleibende Verformung, kleines	innentiefe			
Gerät, Verfahren B, maximale Spurbildungsrate	mm/10 ³		KLF	
Bindemittelablauf	M%		7.=-2	
Bleibende Verformung - Eindringtiefe	mm			_
Bleibende Verformung - max. Zunahme	mm	_	_	_
Widerstand gegen bleibende Verformung U 2500max U 5000max	mm			
Affinität - Bedeckungsgrad	%	≥ 80		
Kornverlust	M%			
Brandverhalten	-	=		
Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen	%	KLF		
Treibstoffbeständigkeit auf Flugbetriebsflächen	-	KLF		
Beständigkeit gegen Enteisungsmittel - Flugbetriebsflächen	-	KLF		
Gestein-Bitumenaffinität auf Flugbetriebsflächen	%	(=)		
Qualitätsklasse gemäß RBV	-	KLF		
Temperatur des Mischgutes	°C	140 bis 180		
Korngrößenverte	eilung	-		
Anteil ≤ 45,0 mm	M%		•	-
Anteil ≤ 31,5 mm	M%			
Anteil ≤ 22,4 mm	M%			
Anteil ≤ 16,0 mm	M%			
Anteil ≤ 11,2 mm	M%	100	bis	100
Anteil ≤ 8,0 mm	M%	90	bis	100
Anteil ≤ 5,6 mm	M%	·	KLF	
Anteil ≤ 4,0 mm	M%	58	bis	70
Anteil ≤ 2,0 mm	M%	40	bis	52
Anteii ≤ 0,5 mm	M%	13	bis	25
Anteil ≤ 0,063 mm	M%	6,5	bis	10,5